

## Druckdaten-Infos

Diese Anleitung hilft Ihnen, Ihre Druckdaten richtig anzulegen. Wenn Sie alle Tipps beachten, sparen Sie sich viel Zeit und Ärger und erhalten das bestmögliche Ergebnis.

### Beschnitt anlegen

Wenn es in Ihrem Dokument Farbflächen oder Bilder gibt, die bis zum Papierrand reichen sollen, müssen Sie einen Beschnitt von 3 mm anlegen (Beispiel A4: Format: 210×297 mm, Dateiformat: 216×303 mm). Ziehen Sie Hintergründe und randlose Bilder in diesen zusätzlichen Rand hinaus. Nach dem Druck wird das Dokument auf das endgültige Format zugeschnitten und der Beschnitttrand entfällt wieder. Durch dieses Verfahren können produktionsbedingte Abweichungen ausgeglichen werden und Sie erhalten ein optimales Ergebnis ohne weiße „Blitzer“ am Papierrand.

ACHTUNG: Bei Schriften und nicht randlosen Bildern ausreichend Abstand zum Rand lassen, die 3 mm Anschnitt werden später ja wieder abgeschnitten!

### Schriften

Schriften sollten mit ausreichend Platz (ca. 5 mm) zum Seitenrand angelegt werden. Setzen Sie Schriften nicht elektronisch „fett“ oder „kursiv“, sondern benutzen Sie immer den jeweiligen Schriftschnitt.

Beim PDF-Export müssen die Schriften eingebettet werden. Wenn das nicht möglich ist, wandeln Sie die Schriften in Pfade um.

### Bilder

Am besten liefern Sie Bilder bereits im CMYK-Modus an. RGB-Bilder werden vom Drucker sonst automatisch umgewandelt, was aber natürlich nie so exakt ist, wie manuell bearbeitete Bilder. Schwarz-Weiß-Bilder sollten im sw-Modus angelegt werden.

Eine optimale Darstellung erhalten Sie bei einer Mindestauflösung von 300 ppi bei 100%iger Darstellungsgröße.

### Farbflächen

Farbige Flächen und bunte Textzeilen ebenfalls im CMYK-Modus anlegen.

### Office-Programme

Programme wie Word, Power-Point oder Excel sind nicht für die Druckausgabe geeignet.

Wenn es jedoch nicht anders geht, sollten Sie das Dokument von Anfang an mit 3 mm Beschnitt anlegen (wenn Farbflächen, Hintergründe oder Bilder bis zum Papierrand reichen sollen).

Halten Sie zur Sicherheit einen großzügigen Abstand zum Papierrand (ca. 10mm).

### Druckdatei

Zur Erstellung von Druckdateien erzeugen Sie am besten ein PDF X-3 mit 3 mm Anschnitt und Schnittmarken.

Sollten Sie uns einmal offene Dateien schicken, bitte unbedingt Fonts anhängen oder Schriften in Pfade konvertieren. Auch verknüpfte Bilder und Grafiken müssen mitgeschickt werden. In Indesign verwenden Sie daher am besten die „Verpacken“-Funktion.